

CHAISES

INFORMATIONS TECHNIQUES

STRUCTURE

En tube d'acier mécano-soudé.
Afin d'assurer une parfaite régularité et fiabilité, les soudures sont réalisées par robot en automatique.

FINITIONS PIETEMENTS

3 finitions proposées (selon les modèles):

- Laquée : blanc mat, tortora mat, gris métallisé, noir satiné.

- Chromé écologique.
Finition d'avant-garde utilisée par les entreprises les plus réputées. En plus de son intérêt pour l'environnement ce type de finition procure une "profondeur" d'aspect, l'absence de jaunissement et une durabilité incomparable avec les finitions chromées classiques. Cette finition garantie un long usage sans apparition d'oxydation ou phénomène de "clocage". Finition par galvanisation écologique indéfiniment recyclable.

- Gainée (Pieds recouverts)

CONDITIONNEMENTS

Minimum de commande : 2 chaises ou 1 tabouret. Pour assurer un transport avec le minimum de risque de détérioration, les chaises doivent impérativement être emballées par 2.

La vente d'une chaise seule ou d'un nombre impair est donc impossible. A titre exceptionnel, il est possible de panacher 2 modèles dans un carton.

DELAI DE LIVRAISON

Départ usine 5 à 6 semaines plus transport 1 à 2 semaines = franco 7 à 8 semaines.

RETELEMENTS TISSUS

Les produits exposés ou les échantillons fournis ne peuvent être considérés comme des références de coloris et d'aspect très précises.

• ADRO - CAT. A

Composition : 30% CO (coton) - 25% PU (polyuréthane) - 68% PVC (chlorure de polyvinyle)
Poids : 670 g/m²
Résistance Abrasion : 51 200 cycles
UNI EN ISO 20344

Entretien :
Toutes salissures à enlever au plus vite, si stagnation, élimination complète aléatoire. Pour le café, le vin, les boissons non alcoolisées, le lait, la bière, etc, tamponnez la surface avec un chiffon humide et du savon neutre. Pour la crème, le rouge à lèvres, les cosmétiques et l'encre, nettoyez délicatement avec un chiffon propre et de l'alcool éthylique non dilué (ne pas verser directement sur la surface).

Ne supporte pas le traitement avec des produits chlorés. Repasser à l'envers à une température de 110°C maximum. Positionner un chiffon humide entre le fer et le revêtement. Conformes aux directives européennes REACH. Sans phtalates. Sur demande : possibilité de traitement anti-tache EASYCLEAN pour collectivités et CHR (cafés, hôtels, restaurants). Prix du traitement : 3,50 € HT ml. Quantité minimum 60 ml. Prix mètreage - largeur 140 cm : 60 €/ml.



• BADIA. A / B - CAT. B

Composition : 100% PES (polyester)
Poids : 430 g/m²
Résistance abrasion : 35 000 cycles - UNI EN ISO 5470-2
Résistance frottement couleur :
À sec : 4-5/5 - UNI EN ISO 105-X12
Humide : 3-4/5 - UNI EN ISO 105-X12
Résistance boulochage : 4/5 - UNI EN ISO 12945-2
Entretien :
Toutes salissures à enlever au plus vite, si stagnation, élimination complète aléatoire. Nettoyage à sec ou lavage à 30°C, repassage à faible température à la main ou à sec.
Ne pas utiliser de solvant, détergent ou autres produits chimiques.
Ne pas utiliser d'agent de blanchiment.
Séchage en machine exclus.
Fabriqué avec du fil de nouvelle génération résistant aux taches, ne contient pas de traitements chimiques nocifs pour la santé. Peut être nettoyé avec facilité : il a été conçu pour résister à de nombreux lavages en machine à laver sans subir de rétrécissement. Haute résistance à la déchirure et à l'abrasion et une excellente résistance de la couleur à la lumière. Résistant au feu. Prix mètreage - largeur 140 cm : 80 €/ml.



• BEXLEY SAT - CAT. B

Composition : 63% PU (polyuréthane) - 29% CO (coton) - 8% PES (polyester)
Poids : 480 g/m²
Résistance abrasion : 150 000 cycles - UNI EN ISO 12947-2
Résistance à la lumière : 5-6/8 - UNI EN ISO 105-B02
Résistance à la sueur : 4-5/5 - UNI EN ISO 105-E04/98
Rétrécissement lavage à sec : 2,4% / 1,5% - UNI EN ISO 3175/1/1/01.
Résistance traction : ≥250 / ≥200 - UNI 4818 / PT. 6°
Résistance allongement avant rupture : ≥5% / ≥10% - UNI 4818 PT.6°
Résistance à la flexion : 150.000 cycles de -5°C à 20°C / 3.000 à -30°C - UNI 4818 / PT.14°
Réaction aux produits de nettoyage : 5/5 PTP 53/95

Entretien :
Toutes salissures à enlever au plus vite, si stagnation, élimination complète aléatoire. Dépoussiérer délicatement. En cas de petites taches, essuyez la surface avec un chiffon humide ou avec une solution détergente neutre, rincez avec de l'eau sans essorer. Laisser sécher à l'envers et éviter l'exposition directe au soleil. Repasser à l'envers à basse température. Pour les taches localisées et plus tenaces (huile, graisse, cosmétique, encre, café, alcool, chewing-gum, etc).

Il est conseillé de suivre les instructions suivantes : dissoudre la tache immédiatement avec de l'éthanol incolore dilué dans l'eau à 20%, tamponner et ensuite traiter avec une solution de détergent neutre, rincer abondamment.

Traitement «Ultra-Fresh» : antimicrobien - antiacarien - anti-odeur - anallergique - anti-moisissures - confort et élasticité - résistant à l'eau - facile à nettoyer - résistant aux moisissures et bactéries - sans phtalates. Prix mètreage - largeur 140 cm : 80 €/ml.



• BEXLEY SILK - CAT. B

Composition 63% PU (polyuréthane) - 29% CO (coton) - 8% PES (polyester)
Poids : 480 g/m²
Résistance abrasion 150 000 cycles - UNI EN ISO 12947-2
Résistance à la lumière : 5-6/8 - UNI EN ISO 105-B02
Résistance à la sueur : 4-5/5 - UNI EN ISO 105-E04/98
Rétrécissement lavage à sec : 2,4% / 1,5% - UNI EN ISO 3175/1/1/01
Résistance traction : ≥250 / ≥200 - UNI 4818 / PT. 6°
Résistance allongement avant rupture : ≥5% / ≥10% - UNI 4818 / PT. 6°
Résistance à la flexion : 150.000 cycles de -5°C à 20°C / 3.000 à -30°C - UNI 4818 / PT. 14°
Réaction aux produits de nettoyage : 5/5 - PTP 53/95

Entretien :
Toutes salissures à enlever au plus vite, si stagnation, élimination complète aléatoire. Dépoussiérer délicatement. En cas de petites taches, essuyez la surface avec un chiffon humide ou avec une solution détergente neutre, rincez avec de l'eau sans essorer. Laisser sécher à l'envers et éviter l'exposition directe au soleil.

Repasser à l'envers à basse température. Pour les taches localisées et plus tenaces (huile, graisse, cosmétique, encre, café, alcool, chewing-gum, etc), il est conseillé de suivre les instructions suivantes : dissoudre la tache immédiatement avec de l'éthanol incolore dilué dans l'eau à 20%, tamponner et ensuite traiter avec une solution de détergent neutre, rincer abondamment. Traitement «Ultra-Fresh» : antimicrobien - antiacarien - anti-odeur - anallergique - anti-moisissures - confort et élasticité - résistant à l'eau - facile à nettoyer - résistant aux moisissures et bactéries - sans phtalates. Prix mètreage - largeur 140 cm : 80 €/ml.



• BEXLEY TITANE - CAT. B

Composition 63% PU (polyuréthane) - 29% CO (coton) - 8% PES (polyester)
Poids : 480 g/m²
Résistance abrasion 150 000 cycles - UNI EN ISO 12947-2
Résistance à la lumière : 5-6/8 - UNI EN ISO 105-B02
Résistance à la sueur : 4-5/5 - UNI EN ISO 105-E04/98
Rétrécissement lavage à sec : 2,4% / 1,5% - UNI EN ISO 3175/1/1/01



NOS CONSEILS D'USAGE ET D'ENTRETIEN, ÉCRITS OU ORAUX, FONDÉS SUR NOTRE EXPÉRIENCE ET NOS MEILLEURES CONNAISSANCES SONT CEPENDANT DONNÉS SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART. DES CONDITIONS D'USAGE QUE NOUS NE CONTRÔLONS PAS EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ DE NOTRE PART. AVANT L'ACQUISITION, NOUS VOUS CONSEILLONS DE VÉRIFIER SI LE PRODUIT EST BIEN APPROPRIÉ À L'UTILISATION ENVISAGÉE. LA COMMERCIALISATION AU PUBLIC ET L'USAGE DU PRODUIT S'EFFECTUANT EN DEHORS DE NOTRE CONTRÔLE, ELLES N'ENGAGENT QUE LA SEULE RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR OU DE L'UTILISATEUR, SI MALGRÉ TOUT, NOTRE RESPONSABILITÉ VENAIT À ÊTRE MISE EN CAUSE, ELLE SERAIT LIMITÉE À LA VALEUR DE LA MARCHANDISE QUE NOUS AVONS LIVRÉE.

LES PRODUITS EXPOSÉS OU LES ÉCHANTILLONS FOURNIS NE PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES RÉFÉRENCES DE COLORIS ET D'ASPECT TRÈS PRÉCISES. LA NATURE DU MATÉRIAU ET SA FINITION RENDENT TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLE LA GARANTIE DE FIDÉLITÉ AUX ÉCHANTILLONS OU AU PRODUITS EXPOSÉS ET LA CONSTANCE DE TEINTE D'UNE PRODUCTION À L'AUTRE. AUCUN RÉASSORT PRÉCIS N'EST POSSIBLE.

CHAISES

INFORMATIONS TECHNIQUES

>

Résistance traction : $\geq 250 / \geq 200$ - UNI 4818 / PT. 6°

Résistance allongement avant rupture : $\geq 5\%$ / $\geq 10\%$ - UNI 4818 / PT. 6°

Résistance à la flexion : 150.000 cycles de -5°C à 20°C / 3.000 à -30°C - UNI 4818 / PT. 14°
Réaction aux produits de nettoyage : 5/5 - PTP 53/95

Entretien :

Dépoussiérer délicatement. En cas de petites taches, essuyez la surface avec un chiffon humide ou avec une solution détergente neutre, rincez avec de l'eau sans essorer. Laisser sécher à l'envers et éviter l'exposition directe au soleil.

Repasser à l'envers à basse température. Pour les taches localisées et plus tenaces (huile, graisse, cosmétique, encre, café, alcool, chewing-gum, etc), il est conseillé de suivre les instructions suivantes : dissoudre la tache immédiatement avec de l'éthanol incolore dilué dans l'eau à 20%, tamponner et ensuite traiter avec une solution de détergent neutre, rincer abondamment. Traitement «Ultra-Fresh» : antimicrobien - antiacarien - anti-odeur - anallergique - anti-moisissures - confort et élasticité - résistant à l'eau - facile à nettoyer - résistant aux moisissures et bactéries - sans phthalates. Prix mètreage - largeur 140 cm : 80 €/ml.



• BORA CAT. B

Composition 50% CO (coton) - 40% PL (polyester) - 10% PC (acrylique)
Poids : 600 g/ml

Résistance abrasion 40 000 cycles - UNI EN ISO 12947-2

Résistance boulochage : 4/5 - UNI EN ISO 12945-2

Résistance à la lumière : 6/8 - UNI EN ISO 105-B02

Entretien :

Dépoussiérer délicatement.
Règles d'élimination des taches :
Pulvériser de l'eau déminéralisée sur la tache. S'assurer que la tache glisse avec l'eau et répéter l'opération si nécessaire.
Utiliser un chiffon de coton blanc propre et absorbant. Tamponner/essuyer délicatement à plusieurs reprises en utilisant toujours une partie propre et sèche. Laisser sécher naturellement.
Prix mètreage - largeur 140 cm : 80 €/ml.



SYMBOLES

- 30° Cycle normal
- 30° Cycle modéré
- Lavage à la main température maximale 40°C
- Pas de blanchiment
- Pas de séchage en tambour
- Séchage sur fil par égouttage sans essorage
- Séchage à plat sur fil
- Repasser à une température maximale de semelle de fer de 110°C
- Entretien professionnel à sec. Cycle normal

RETELEMENTS CUIRS

Les produits exposés ou les échantillons fournis ne peuvent être considérés comme des références de coloris et d'aspect très précises.

• CUIOIO

Crôte de cuire bovin, appellation légale vachette. Épaisseur 1,9/2,2 mm.
Finition pigmentée satinée.
Protection de surface par résine polyuréthane.
Tannage mixte : minéral au chrome et retannage au végétal.

Finition / Refinition :

Les produits de refinition sont à base d'émulsions aqueuses de résines polyuréthanes. Le fixatif final est à base de vernis nitrocellulosique en solvant avec une excellente solidité générale.
Les produits de finition ont une bonne adhérence avec la couche de refinition, une bonne souplesse et résistance à l'abrasion et au frottement à sec et humide.

Résistance au frottement (valeurs moyennes)

À sec : 1000 tours
Humide : 200 tours

Résistance adhésion

À sec : 20000 tours
Humide : 5000 tours

Résistance à la flexion (valeurs moyennes)

À sec 1000 tours
Humide 200 tours

Résistance au feu :

Test de réaction au feu du mobilier rembourré soumis à l'action d'une petite flamme selon norme UNI 91/75 : classe 2 IM.
Test de réaction au feu du mobilier rembourré soumis à l'action d'une flamme équivalente à une allumette selon le bulletin technique 117-00-section e-partie 1.
Vérification de l'incendibilité - source d'allumage - cigarette en combustion lente, source n.0 : aucun allumage.
Test idem selon norme BS5852/90 : aucun allumage.

Entretien :

Avec ce type de finition, en général les salissures ne peuvent pénétrer et restent en surface. Ainsi, elles peuvent facilement être éliminées immédiatement avec un chiffon sec. Pour les salissures de natures diverses, il est suffisant de frotter légèrement avec un chiffon propre imprégné d'eau et de savon neutre ou d'eau et d'ammoniaque. Afin de ne pas détériorer la finition : ne jamais effectuer de frottement localisé énergique, ne pas utiliser de solvant, de détergent ou autres produits chimiques.

• CUIOIO GRAIN CHAUME

Idem Cuiodio sauf grain imprimé.

• CUIOIO PLEINE FLEUR

Cuir de bovin premier choix. Taurillon véritable. Appellation légale vachette. Épaisseur 2/2,4 mm.
Pleine fleur. Grain naturel.
Finition aniline satinée.
Cuir naturel sans protection de surface.
Teinté dans la masse. Tannage végétal en Toscane. Caractéristiques originelles et naturelles, rides, veines et autres marques apparentes.

• PANAMA

Cuir de bovin, appellation légale vachette. Épaisseur 1,0/1,2 mm. Finition pigmentée. Fleur corrigée. Grain renforcé.
Résistance au frottement :
À sec : 1000 tours
Humide : 250 tours
Résistance à la flexion : 50.000 tours

• PULL UP

Cuir de bovin, appellation légale vachette. Épaisseur 1,7/3,8 mm.
Finition aniline.
Cuir naturel sans protection de surface.
Teinté dans la masse. Tannage végétal. Caractéristiques originelles et naturelles, rides, veines et autres marques apparentes. Disponible en 1 coloris.

NOS CONSEILS D'USAGE ET D'ENTRETIEN, ÉCRITS OU ORAUX, FONDÉS SUR NOTRE EXPÉRIENCE ET NOS MEILLEURES CONNAISSANCES SONT CEPENDANT DONNÉS SANS ENGAGEMENT DE NOTRE PART. DES CONDITIONS D'USAGE QUE NOUS NE CONTRÔLONS PAS EXCLUENT TOUTE RESPONSABILITÉ DE NOTRE PART. AVANT L'ACQUISITION, NOUS VOUS CONSEILLONS DE VÉRIFIER SI LE PRODUIT EST BIEN APPROPRIÉ À L'UTILISATION ENVISAGÉE. LA COMMERCIALISATION AU PUBLIC ET L'USAGE DU PRODUIT S'EFFECTUANT EN DEHORS DE NOTRE CONTRÔLE, ELLES N'ENGAGENT QUE LA SEULE RESPONSABILITÉ DU DISTRIBUTEUR OU DE L'UTILISATEUR, SI MALGRÉ TOUT, NOTRE RESPONSABILITÉ VENAIT À ÊTRE MISE EN CAUSE, ELLE SERAIT LIMITÉE À LA VALEUR DE LA MARCHANDISE QUE NOUS AVONS LIVRÉE.

LES PRODUITS EXPOSÉS OU LES ÉCHANTILLONS FOURNIS NE PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRÉS COMME DES RÉFÉRENCES DE COLORIS ET D'ASPECT TRÈS PRÉCISES. LA NATURE DU MATÉRIAU ET SA FINITION RENDENT TECHNIQUEMENT IMPOSSIBLE LA GARANTIE DE FIDÉLITÉ AUX ÉCHANTILLONS OU AU PRODUITS EXPOSÉS ET LA CONSTANCE DE TEINTE D'UNE PRODUCTION À L'AUTRE. AUCUN RÉASSORT PRÉCIS N'EST POSSIBLE.



CHAIRS

TECHNICAL INFORMATION

FRAME

Mechanical - welded steel tube.
To ensure a perfect regularity and reliability, the welds are made by a robot.

LEGS FINISH

3 finishes available (depending on model):

- Lacquer finish (matt white, matt tortora, metallic grey, satin black)

- Ecological chrome finish.

Advanced finish used by most reputable companies. In addition to its environmental consideration, this kind of finish provides "depth" in aspect, lack of yellowing and incomparable durability with classic chrome finishes. This finish guarantees a long use without appearance of oxidation or phenomenon of "gas pocket."
Ecological galvanization finish is indefinitely recyclable.

- Covered legs

PACKING

Minimum order: 2 chairs or 1 stool.
To ensure a transport with the minimum risk of damage the chairs must absolutely be packed by 2.
The sale of a single chair or an odd number is impossible.
Exceptionally, it is possible to mix 2 models in a carton.

DELIVERY TIME

EX-Works 5 to 6 weeks + transport 1 to 2 weeks = 7 to 8 weeks.

FABRIC COVERS

Exposed products or provided samples cannot be considered as an exact reference of color or a specific aspect.

• ADRO CAT. A

Composition: 30% CO (cotton) - 25% PU (polyurethane) - 68% PVC (polyvinyl chloride)
Weight: 670 g/m²
Abrasion resistance: 51 200 cycles
UNI EN ISO 20344-

Maintenance:

Stains have to be removed as soon as possible.

Ordinary dirt and water soluble stains such as coffee, wine, soft drinks, milk, beer, etc. can be removed by using a clean cloth or a soft sponge and dabbing with water and neutral detergent.

To remove spots of cream, lipstick and ink, pure ethyl alcohol is recommended by cleaning softly with a clean cloth (do not pour directly on the surface).

Do not treat with chlorine.

The product can be ironed on the reverse side at a temperature of 110°C maximum, interposing a wet cloth.

Our products respect the European REACH directives. Phthalate free.

On demand: possibility to have a stain resistant treatment EASYCLEAN for contract (bars, hotels, restaurants).

Price for special treatment: 3,50 Euros / ml.

Minimum quantity for special treatment: 60 ml

Price per linear metre - width 140 cm : 60 €/ml.



• BADIA. A / B CAT. B

Composition: 100% PES (polyester)

Weight: 430 g/m²

Abrasion resistance: 35 000 cycles -

UNI EN ISO 5470-2

Color fastness to rubbing:

Dry: 4-5/5 - UNI EN ISO 105-X12

Wet: 3-4/5 - UNI EN ISO 105-X12

Pilling: 4/5 - UNI EN ISO 12945-2

Maintenance :

Dry cleaning or wash at 30 °C, iron at low temperature.

Do not use solvents, detergents or other chemical products.

Do not bleach.

Do not tumble dry.

Made with new generation wire, stain resistant, has not undergone any chemical process harmful to health.

Can be easily cleaned: it has been designed to resist to many washes in washing machines without undergoing shrinkage.

High tear resistance and abrasion resistance and excellent resistance of the color to light.

Fire resistant. Price per linear metre - width 140 cm : 80 €/ml.



• BEXLEY SAT CAT. B

Composition: 63% PU (polyurethane) - 29% CO (cotton) - 8% PES (polyester).

Weight: 480 g/m²

Abrasion resistance: 150 000 cycles -

UNI EN ISO 12947-2

Light solidity: 5-6/8 - UNI EN ISO 105-B02

Solidity to sweat: 4-5/5 -

UNI EN ISO 105-E04/98

Shrinkage to dry cleaning: 2,4% / 1,5% -

UNI EN ISO 3175/1/1/01

Tensile strength: ≥250 / ≥200 -

UNI 4818/PT.6°

Elongation at break: ≥5% / ≥10% -

UNI 4818 PT.6°

Flexing endurance: 150.000 cycles from -5°C to

20°C / 3.000 at -30°C - UNI 4818 PT.14°

Reaction of fabric surface to cleaning

products : 5/5 - PTP 53/95

Maintenance :

Dust gently. In case of light stains, pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent product, then rinse with water

without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight.

Iron on reverse side at low temperature.

For small focalized and stubborn stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, alcoholic drinks, chewing gum, etc.): dissolve immediately with clear ethyls alcohol, diluted in water to a 20% concentration, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

Treatment «Ultra-Fresh»: anti-microbial / anti-dust mite / anti-smell / hypoallergic / anti-mould. Comfort and elasticity / waterproof / easy to clean / phthalate free.

Price per linear metre - width 140 cm : 80 €/ml.



• BEXLEY SILK CAT. B

Composition: 63% PU (polyurethane) - 29% CO (cotton) - 8% PES (polyester).

Weight: 480 g/m²

Abrasion resistance: 150 000 cycles -

UNI EN ISO 12947-2

Light solidity: 5-6/8 - UNI EN ISO 105-B02

Solidity to sweat: 4-5/5 -

UNI EN ISO 105-E04/98

Shrinkage to dry cleaning: 2,4% / 1,5%

UNI EN ISO 3175/1/1/01

Tensile strength: ≥250 / ≥200 - UNI 4818 / PT. 6°

Elongation at break : ≥5% / ≥10% -

UNI 4818 / PT. 6°

Flexing endurance: 150.000 cycles from -5°C to

20°C / 3.000 at -30°C - UNI 4818 / PT. 14°

Reaction of fabric surface to cleaning

products: 5/5 - PTP 53/95

Maintenance:

Dust gently. In case of light stains, pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent product, then rinse with water

without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight.

Iron on reverse side at low temperature.

For small focalized and stubborn stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, alcoholic drinks, chewing gum, etc.): dissolve immediately with

clear ethyls alcohol, diluted in water to a 20% concentration, dab and then treat with a

neutral detergent solution. Rinse abundantly.


Treatment «Ultra-Fresh»: anti-microbial /

anti-dust mite / anti smell / hypoallergic /

anti-mould. Comfort and elasticity /

waterproof / easy to clean / phthalate free.

Price per linear metre - width 140 cm : 80 €/ml.



• BEXLEY TITANE CAT. B

Composition: 63% PU (polyurethane) - 29% CO (cotton) - 8% PES (polyester).

Weight: 480 g/m²

Abrasion resistance : 150 000 cycles -

UNI EN ISO 12947-2

Light solidity : 5-6/8 - UNI EN ISO 105-B02

Solidity to sweat : 4-5/5 -

UNI EN ISO 105-E04/98

Shrinkage to dry cleaning : 2,4% / 1,5% -

UNI EN ISO 3175/1/1/01

Tensile strength : ≥250 / ≥200 - UNI 4818 / PT. 6°

Elongation at break : ≥5% / ≥10% -


UNI 4818 / PT. 6°

Flexing endurance : 100.000 cycles from -5°C to

20°C / 3.000 at -30°C - UNI 4818 / PT. 14°

Reaction of fabric surface to cleaning

products : 5/5 - PTP 53/95



... .. >

OUR ADVICE FOR USE AND MAINTENANCE, WRITTEN OR ORAL, BASED ON OUR EXPERIENCE AND OUR BEST KNOWLEDGE, IS HOWEVER GIVEN WITHOUT ENGAGEMENT FROM OUR PART. TERMS OF USE THAT WE DO NOT CONTROL EXCLUDE ANY LIABILITY OF OURS. WE ASK YOU TO CHECK IF THE PRODUCT IS REALLY SUITABLE FOR THE CONSIDERED USE. SINCE THE PUBLIC MARKETING AND USE OF THE PRODUCT ARE CARRIED OUT OUTSIDE OUR CONTROL, THE SOLE RESPONSIBLE IS THE USER OR THE DISTRIBUTOR. IF, DESPITE ALL, OUR LIABILITY COMES TO BE CALLED IN QUESTION, IT WILL BE LIMITED TO THE VALUE OF THE GOODS THAT WE HAVE DELIVERED. EXPOSED PRODUCTS OR PROVIDED SAMPLES MAY NOT BE CONSIDERED AS AN EXACT REFERENCE OF COLOR OR A SPECIFIC ASPECT. NATURE AND FINISH OF THIS MATERIAL MAKE TECHNICALLY IMPOSSIBLE A GUARANTEE LOYALTY TO THE SAMPLES OR TO EXPOSED PRODUCTS AS WELL AS THE EXACT COLOR FROM ONE PRODUCTION LOT TO ANOTHER. NO PRECISE RESTOCKING IS THEREFORE GUARANTEED.



CHAIRS

TECHNICAL INFORMATION

>

Maintenance:

Dust gently. In case of light stains, pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent product, then rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron on reverse side at low temperature. For small focalized and stubborn stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, alcoholic drinks, chewing gum, etc.): dissolve immediately with clear ethylis alcohol, diluted in water to a 20% concentration, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

Treatment «Ultra-Fresh»: anti-microbial / anti-dust mite / anti smell / hypoallergic / anti-mould. Comfort and elasticity / waterproof / easy to clean / phthalate free. Price per linear metre - width 140 cm : 80 €/ml.



• BORA CAT. B

Composition: 50% CO (cotton) - 40% PL (polyester) - 10% PC (acrylic).
Weight: 600 g/ml
Abrasion resistance: 40 000 cycles-
UNI EN ISO 12947-2
Rubbing resistance: 4/5 - UNI EN ISO 12945-2
Light solidity: 6/8 - UNI EN ISO 105-B02

Maintenance:

Dust gently.
Stain removal notice :
Spray water onto the stain,
Make sure that dirt slides away with water and repeat the operation if necessary,
Use a white cotton sponge or an absorbent cloth,
Wipe gently several times with a white clean cloth, using a dry part of it each time,
Let dry.
Price per linear metre - width 140 cm : 80 €/ml.



SYMBOLS

Washing normal process at 30°

Washing mild process at 30°

Hand wash only, max 40°C

Do not bleach

Do not tumble dry

Line dry without spine cycle

Dry flat

Iron low temperature, max 110°C

Professional dry cleaning, Normal process

LEATHER COVER

Exposed products or provided samples may not be considered as an exact reference of colour or a specific aspect.

• CUOIO

Thick bovine leather.
Thickness 1,9 / 2,2 mm.
Pigmented satin finish.
Polyurethane resin surface protection.
Mixed tanning: chrome - mineral and then plant re-tanning.

Finish / Re-finish

Finish products are based on polyurethane resin aqueous emulsion. The final fixative product is based on nitrocellulose paint in solvent with excellent overall solidity. Finish products have good adhesion with re-finishing layer, good flexibility and resistance to abrasion and to wet and dry friction.

Rubbing resistance (average values)

Dry rubbing: 1000 cycles
Wet rubbing: 200 cycles

Adhesion resistance (average values)

Dry: 20000 cycles
Wet: 5000 cycles

Flexing endurance (average values)

Dry: 1000 cycles
Wet: 200 cycles

Fire resistance

- Test of reaction to fire of upholstered furniture subject to the action of a small flame according to standard UNI 91/75: CLASS 2 IM.
- Test of reaction to fire of upholstered furniture subject to the action of a flame equivalent to a match by Technical Bulletin 117-00-SECTION E-PART 1.
- Inflammability test - source of ignition - cigarette slow combustion, source no. 0: no ignition.
- Test according standard BS5852/90 as well: no ignition.

Maintenance:

With this type of finish dirt generally can not penetrate and shall remain in surface. So they can easily be removed with a dry cloth. For stains of various kinds, it is enough to lightly rub with a clean cloth dampened with water and neutral detergent or water and ammonia. In order not to damage the finish, never perform energetic localized friction, do not use solvents, or other chemicals.

• CUOIO - CHAUME GRAIN

Idem Cuioio but printed grain.

• CUOIO - FULL GRAIN

First choice ox leather.
Thickness 2/2,4 mm.
Full grain. Natural grain.
Anilin satin finish.
Natural leather without protection.
Dyed through.
Vegetable tanning in Tuscany.

• PANAMA

Bovine leather.
Thickness 1,0/1,2 mm.
Pigmented finish. Rectified grain.
Rubbing resistance
Dry: 1000 cycles
Wet: 250 cycles
Flexing endurance: 50.000 cycles.

• PULL-UP

Bovine leather.
Thickness 1,7/23,8 mm.
Full grain. Natural grain.
Anilin finish.
Natural leather without protection.
Dyed through.
Vegetable tanning.
Original and natural characteristics, wrinkles, veins and other visible marks.
Available in 1 color.

OUR ADVICE FOR USE AND MAINTENANCE, WRITTEN OR ORAL, BASED ON OUR EXPERIENCE AND OUR BEST KNOWLEDGE, IS HOWEVER GIVEN WITHOUT ENGAGEMENT FROM OUR PART. TERMS OF USE THAT WE DO NOT CONTROL EXCLUDE ANY LIABILITY OF OURS. WE ASK YOU TO CHECK IF THE PRODUCT IS REALLY SUITABLE FOR THE CONSIDERED USE. SINCE THE PUBLIC MARKETING AND USE OF THE PRODUCT ARE CARRIED OUT OUTSIDE OUR CONTROL, THE SOLE RESPONSIBLE IS THE USER OR THE DISTRIBUTOR. IF, DESPITE ALL, OUR LIABILITY COMES TO BE CALLED IN QUESTION, IT WILL BE LIMITED TO THE VALUE OF THE GOODS THAT WE HAVE DELIVERED. EXPOSED PRODUCTS OR PROVIDED SAMPLES MAY NOT BE CONSIDERED AS AN EXACT REFERENCE OF COLOR OR A SPECIFIC ASPECT. NATURE AND FINISH OF THIS MATERIAL MAKE TECHNICALLY IMPOSSIBLE A GUARANTEE LOYALTY TO THE SAMPLES OR TO EXPOSED PRODUCTS AS WELL AS THE EXACT COLOR FROM ONE PRODUCTION LOT TO ANOTHER. NO PRECISE RESTOCKING IS THEREFORE GUARANTEED.