

CHAISES

INFORMATIONS TECHNIQUES

• BEXLEY TITANE - CAT. B

Composition 63% PU (polyuréthane) - 29% CO (coton) - 8% PES (polyester)
 Poids : 480 g/m²
 Résistance abrasion 150 000 cycles - UNI EN ISO 12947-2
 Résistance à la lumière : 5-6/8 - UNI EN ISO 105-B02
 Résistance à la sueur : 4-5/5 - UNI EN ISO 105-E04/98
 Rétrécissement lavage à sec : 2,4% / 1,5% - UNI EN ISO 3175/1/1/01
 Résistance traction : ≥250 / ≥200 - UNI 4818 / PT. 6°
 Résistance allongement avant rupture : ≥5% / ≥10% - UNI 4818 / PT. 6°
 Résistance à la flexion : 150.000 cycles de -5°C à 20°C / 3.000 à -30°C - UNI 4818 / PT. 14°
 Réaction aux produits de nettoyage : 5/5 - PTP 53/95

Entretien :

Dépoussiérer délicatement. En cas de petites taches, essuyez la surface avec un chiffon humide ou avec une solution détergente neutre, rincez avec de l'eau sans essorer. Laisser sécher à l'envers et éviter l'exposition directe au soleil.

Repasser à l'envers à basse température. Pour les taches localisées et plus tenaces (huile, graisse, cosmétique, encre, café, alcool, chewing-gum, etc), il est conseillé de suivre les instructions suivantes : dissoudre la tache immédiatement avec de l'éthanol incolore dilué dans l'eau à 20%, tamponner et ensuite traiter avec une solution de détergent neutre, rincer abondamment. Traitement «Ultra-Fresh» : antimicrobien - antiacarien - anti-odeur - anallergique - anti-moisissures - confort et élasticité - résistant à l'eau - facile à nettoyer - résistant aux moisissures et bactéries - sans phthalates. Prix mètre - largeur 140 cm : 80 €/ml.



• BORA - CAT. B

Composition 50% CO (coton) - 40% PL (polyester) - 10% PC (acrylique)
 Poids : 600 g/ml

Résistance abrasion 40 000 cycles - UNI EN ISO 12947-2
 Résistance boulochage : 4/5 - UNI EN ISO 12945-2
 Résistance à la lumière : 6/8 - UNI EN ISO 105-B02

Entretien :

Dépoussiérer délicatement. Règles d'élimination des taches : Pulvériser de l'eau déminéralisée sur la tache. S'assurer que la tache glisse avec l'eau et répéter l'opération si nécessaire. Utiliser un chiffon de coton blanc propre et absorbant. Tamponner/essuyer délicatement à plusieurs reprises en utilisant toujours une partie propre et sèche. Laisser sécher naturellement. Prix mètre - largeur 140 cm : 80 €/ml.



SYMBOLES

- 30° Cycle normal
- 30° Cycle modéré
- Lavage à la main température maximale 40°C
- Pas de blanchiment
- Pas de séchage en tambour
- Séchage sur fil par egouttage sans essorage
- Séchage à plat sur fil
- Repasser à une température maximale de semelle de fer de 110°C
- Entretien professionnel à sec. Cycle normal

REVETEMENTS CUIRS

Les produits exposés ou les échantillons fournis ne peuvent être considérés comme des références de coloris et d'aspect très précises.

• PANAMA

Cuir de bovin, appellation légale vachette. Épaisseur 1,0/1,2 mm. Finition pigmentée. Fleur corrigée. Grain renforcé. Résistance au frottement : À sec : 1000 tours Humide : 250 tours Résistance à la flexion : 50.000 tours